


# ТВМ Трос 2мм с болтом



## ОПИСАНИЕ

### Свойства и преимущества

- Трос с установленным болтом
- Крепление тросового подвеса в отверстие с метрической резьбой
- Монтаж троса с быстрым зажимом ZT экономит до 90% времени
- Длина троса от 1м до 10м
- Удобство в использовании

### МАТЕРИАЛ

Трос оцинкованный DIN 3055, алюминий

### Исполнение

Гальваническое цинкование.  
Климатическое исполнение УТ 2,5  
соответствует ГОСТ 15150 - 69

### КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ

ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

Артикул	M (мм)	L (м)	кг/шт	Уп. min
ТВМ-6-2-1	6	1	0,08	1
ТВМ-6-2-2	6	2	0,09	1
ТВМ-6-2-3	6	3	0,10	1
ТВМ-6-2-4	6	4	0,11	1
ТВМ-6-2-5	6	5	0,12	1
ТВМ-6-2-6	6	6	0,13	1
ТВМ-6-2-7	6	7	0,14	1
ТВМ-6-2-8	6	8	0,15	1
ТВМ-6-2-9	6	9	0,16	1
ТВМ-6-2-10	6	10	0,17	1
ТВМ-8-2-1	8	1	0,18	1
ТВМ-8-2-2	8	2	0,19	1
ТВМ-8-2-3	8	3	0,20	1
ТВМ-8-2-4	8	4	0,21	1
ТВМ-8-2-5	8	5	0,22	1
ТВМ-8-2-6	8	6	0,23	1
ТВМ-8-2-7	8	7	0,24	1
ТВМ-8-2-8	8	8	0,25	1
ТВМ-8-2-9	8	9	0,26	1
ТВМ-8-2-10	8	10	0,27	1

Допустимая нагрузка стальных тросов:

\* 2мм-47 кг (коэффициент прочности 5:1)

\* 3мм-106 кг (коэффициент прочности 5:1)

