


BZ-T Балочный зажим под трубу



ОПИСАНИЕ

Свойства и преимущества

- ◆ МОНТАЖ НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ СТАЛЬНУЮ БАЛКУ
- ◆ МОНТАЖ ТРУБ И КАБЕЛЕЙ
- ◆ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОДИН РАЗ, НЕ СМЕЩАЕТСЯ
- ◆ МОНТАЖ БЕЗ СВАРКИ И СВЕРЛЕНИЯ
- ◆ ДЛЯ УСТАНОВКИ НЕОБХОДИМ ТОЛЬКО МОЛОТОК
- ◆ ВЫДЕРЖИВАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ

МАТЕРИАЛ

ПРУЖИННАЯ СТАЛЬ МАРКИ 65Г, ГОСТ 2283-79

Исполнение

ТЕРМОДИФУЗИОННОЕ ЦИНКОВАНИЕ
(ГОСТ Р 9.316-2006)

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 1,5
СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150-69)
ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ

Артикул	A (мм)	B (мм)	H (мм)	L (мм)	b (мм)	C (мм)	d (мм)	кг/шт	Уп. min	Уп. max	
BZ-2-7-T20	2-7	22	60	32	20	50	20	0,023	15	180	
BZ-8-14-T20	8-14	26	71	44	20	52	20	0,033	15	120	
BZ-15-20-T20	15-20	26	77	44	20	52	20	0,034	10	80	
BZ-2-7-T25	2-7	22	62	32	20	52	25	0,024	20	160	
BZ-8-14-T25	8-14	26	73	44	20	56	25	0,034	10	80	
BZ-15-20-T25	15-20	26	77	44	20	56	25	0,035	10	80	
BZ-2-7-T32	2-7	22	65	32	20	57	32	0,026	15	120	
BZ-8-14-T32	8-14	26	76	44	20	58	32	0,035	8	64	
BZ-15-20-T32	15-20	26	80	44	20	58	32	0,037	7	56	

Для использования только при статических нагрузках. ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ (СМ. ТАБЛ. НА СТР. 164)

