



HSK Хомут – скоба



ОПИСАНИЕ

Свойства и преимущества

- Широко используется в промышленности
- Используется для крепления трубопроводов, балок, прутов круглого сечения
- Устанавливается на горизонтальных и вертикальных поверхностях
- Удобство в использовании
- Быстрый и простой монтаж
- Надежное крепление с возможностью регулирования

МАТЕРИАЛ

Сталь

ИСПОЛНЕНИЕ

1 ВАР. Гальваническое цинкование ГОСТ 9.301-86

2 ВАР. Термодиффузионное цинкование по 4-му классу ГОСТ Р 9.316-2006, не менее 192 часов в соляном тумане

КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ

1 ВАР. Внутри помещений

2 ВАР. Внутри и снаружи помещений

Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	D (")	H (мм)	L (мм)	B (мм)	M (мм)	кг/шт	Уп. min
HSK-20	HSK-20-HD	1/2"	38-45	60	20	6	0,016	1
HSK-25	HSK-25-HD	3/4"	55-77	65	20	6	0,020	1
HSK-32	HSK-32-HD	1"	55-77	72	20	8	0,042	1
HSK-40	HSK-40-HD	1 1/4"	55-77	80	20	8	0,060	1
HSK-50	HSK-50-HD	1 1/2"	90-105	86	20	8	0,060	1
HSK-60	HSK-60-HD	2"	90-105	100	20	10	0,100	1
HSK-75	HSK-75-HD	2 1/2"	115-160	120	20	10	0,128	1
HSK-90	HSK-90-HD	3"	115-160	136	20	12	0,140	1
HSK-110	HSK-110-HD	4"	115-160	162	20	12	0,291	1
HSK-140	HSK-140-HD	5"	180-260	194	30	16	0,312	1
HSK-165	HSK-165-HD	6"	180-260	222	30	16	0,690	1
HSK-220	HSK-220-HD	8"	285-455	250	30	16	0,860	1

