

CP С-профиль



ОПИСАНИЕ

Свойства и преимущества

- ◆ ДЛЯ БЫСТРОГО И ПРОСТОГО МОНТАЖА
- ◆ ПЕРФОРАЦИЯ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ
- ◆ РАССТОЯНИЕ ОТ КРАЯ ПРОФИЛЯ ДО ПЕРВОГО ОТВЕРСТИЯ ВСЕГДА ОДИНАКОВОЕ
- ◆ ПЕРФОРАЦИЯ ПРОФИЛЕЙ ПОЗВОЛЯЕТ ДЕЛАТЬ МОНТАЖ С ДВУХ СТОРОН ПРОФИЛЯ

Исполнение 1

ЦИНКОВАНИЕ ПО МЕТОДУ СЕНДЗИМИРА (ГОСТ 9.302-88)
 КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 2,5 СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150 - 69)
 ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

Исполнение 2

ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ 9.307-89)
 КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 1,5 СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150 - 69)
 ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ

МАТЕРИАЛ

СТАЛЬ МАРКИ 08СП, ГОСТ 1050 - 88

Артикул		L (м)	H (мм)	кг/шт	Уп. min
исполнение 1	исполнение 2				
CP-20-2000	CP-20-2000-HD	2	20	2,12	1
CP-20-2500	CP-20-2500-HD	2,5	20	2,65	1
CP-30-2000	CP-30-2000-HD	2	30	2,74	1
CP-30-2500	CP-30-2500-HD	2,5	30	3,42	1

