

TS-2 Трос 2мм с шурупом



ОПИСАНИЕ

Свойства и преимущества

- Трос с установленным шурупом
- Организация тросового подвеса к деревянному, пластиковому основанию
- Монтаж троса с быстрым зажимом ZT экономит до 90% времени
- Длина троса от 1м до 10м
- Удобство в использовании
- Быстрый и простой монтаж

МАТЕРИАЛ

Трос оцинкованный DIN 3055, алюминий

Исполнение

Гальваническое цинкование.
Климатическое исполнение УТ 2,5
соответствует ГОСТ 15150 - 69

КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ

Внутри помещений

Артикул	L (м)	d (мм)	кг/шт	Уп. min
TS-2-1	1	2	0,027	1
TS-2-2	2	2	0,042	1
TS-2-3	3	2	0,057	1
TS-2-4	4	2	0,072	1
TS-2-5	5	2	0,087	1
TS-2-6	6	2	0,102	1
TS-2-7	7	2	0,117	1
TS-2-8	8	2	0,132	1
TS-2-9	9	2	0,147	1
TS-2-10	10	2	0,162	1

Допустимая нагрузка стальных тросов:
* 2мм-47 кг (коэффициент прочности 5:1)
* 3мм-106 кг (коэффициент прочности 5:1)

