SU Скоба U-образная

GAL

TD







ОПИСАНИЕ

Свойства и преимущества

- Для крепления трубопроводов, прутов круглого сечения к горизонтальным и вертикальным опорам
- Надежное крепление с возможностью регулирования
- Возможность свободного перемещения трубопровода

Исполнение

1 вар. Гальваническое цинкование ГОСТ 9.301-86

2 вар. Термодиффузионное цинкование по 4-му классу ГОСТ Р 9.316-2006, не менее 192 часов в соляном тумане

Категории размещения

1 вар. Внутри помещений

2 вар. Внутри и снаружи помещений

Материал

Сталь

Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	D (")	M (мм)	H (мм)	кг/шт	Уп. min
SU-20	SU-20-HD	1/2"	6	38-45	0,016	1
SU-25	SU-25-HD	3/4"	6	55-77	0,020	1
SU-32	SU-32-HD	1"	8	55-77	0,042	1
SU-40	SU-40-HD	1 1/4"	8	55-77	0,060	1
SU-50	SU-50-HD	1 1/2"	8	90-105	0,060	1
SU-60	SU-60-HD	2"	10	90-106	0,100	1
SU-75	SU-75-HD	2 1/2"	10	115-160	0,128	1
SU-90	SU-90-HD	3"	10	115-160	0,140	1
SU-110	SU-110-HD	4"	12	115-160	0,291	1
SU-140	SU-140-HD	5"	10	180-260	0,312	1
SU-140-2	SU-140-2-HD	5"	12	180-260	0,330	1
SU-165	SU-165-HD	6"	16	180-260	0,690	1
SU-220	SU-220-HD	8"	16	285-455	0,860	1
SU-280	SU-280-HD	10"	16	285-455	1,040	1
SU-325	SU-325-HD	12"	16	285-455	1,210	1
SU-350	SU-350-HD	14"	16	285-455	1,390	1
SU-400	SU-400-HD	16"	20	515-625	1,575	1
SU-450	SU-450-HD	18"	20	515-625	1,703	1
SU-500	SU-500-HD	20"	24	515-625	1,899	1

