



## combipress

= совместимость инструментов  
+ функция Push & Stay  
+ функция UVUD  
(«не запрессовано-негерметично»)

**ЭКСКЛЮЗИВНО ОТ SANHA**

## Особенности продуктовой линейки NiroSan®

### Системные пресс-фитинги

- NiroSan
- NiroSan® Gas
- NiroSan® Industry
- NiroSan® SF (без силикона)



### Используемые типы труб

- NiroSan® (из стали 1.4404);
- NiroSan®-ECO (из стали 1.4404, оптимизированная толщина стенок);
- NiroSan®-F (из стали 1.4521);
- NiroTherm® (из стали 1.4301) (также в исполнении 3 м).



- Трубы и фитинги производятся на собственных заводах в Германии.
- Высокая коррозионная стойкость благодаря применению стали 1.4404
- Размеры: 15 – 108 мм (вкл. 64 мм).
- Большая линейка фитингов.
- Применение: водоснабжение, отопление, газ, промышленность, пожаротушение и др.
- Имеются все необходимые российские и европейские сертификаты.

### \* Функция combipress

- Совместимость с инструментом: до 54 мм включительно: профили SA, V и M; > 54 мм: профили SA и M
- Push & Stay: фитинг надежно крепится на трубе без соскальзывания
- UVUD: быстрый поиск незапрессованного соединения при проверке на герметичность

**Пресс-системы из высококачественной нержавеющей стали.  
«Сделано в Германии»**