


VP Подвес для профнастила с гайкой



ОПИСАНИЕ

Свойства и преимущества

- Непосредственное подвешивание к профнастилу воздуховодов, профилей, монтажных систем и т.д.
- Простота монтажа
- Приваренная гайка ускоряет процесс монтажа
- Монтаж на профнастил различных типоразмеров

МАТЕРИАЛ

Сталь

Исполнение

1 ВАР. Гальваническое цинкование ГОСТ 9.301-86

2 ВАР. Термодиффузионное цинкование по 4-му классу ГОСТ Р 9.316-2006, не менее 192 часов в соляном тумане

КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ

1 ВАР. Внутри помещений

2 ВАР. Внутри и снаружи помещений

Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	L (мм)	B (мм)	M (мм)	S (мм)	кг/шт	Уп. min
VP-8-100	VP-8-100-HD	100	25	8	2,0	0,087	100
VP-10-100	VP-10-100-HD	100	25	10	2,0	0,091	100
VP-12-100	VP-12-100-HD	100	25	12	2,0	0,095	100
VP-8-120	VP-8-120-HD	120	25	8	2,0	0,105	100
VP-10-120	VP-10-120-HD	120	25	10	2,0	0,110	100
VP-12-120	VP-12-120-HD	120	25	12	2,0	0,115	100
VP-8-140	VP-8-140-HD	140	25	8	2,0	0,125	100
VP-10-140	VP-10-140-HD	140	25	10	2,0	0,130	100
VP-12-140	VP-12-140-HD	140	25	12	2,0	0,135	100

