

HS Хомут спринклерный



ОПИСАНИЕ

Свойства и преимущества

- Для крепления спринклерной системы к несущим основаниям
- Удобство в использовании
- Быстрый и простой монтаж

МАТЕРИАЛ

Сталь

Исполнение

1 ВАР. Цинкование по методу Сендимира. Климатическое исполнение УТ 2,5 соответствует ГОСТ 15150 - 69

2 ВАР. Термодиффузионное цинкование по 4-му классу ГОСТ Р 9.316-2006, не менее 192 часов в соляном тумане

КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ

1 ВАР. Внутри помещений

2 ВАР. Внутри и снаружи помещений

Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	D (")	B (мм)	d (мм)	S (мм)	h (мм)	H (мм)	кг/шт	Уп. min
HS-20	HS-20-HD	1/2"	20	8	1	51	62	0,031	1
HS-25	HS-25-HD	3/4"	20	8	1	48	62	0,032	1
HS-32	HS-32-HD	1"	20	8	1	48	70	0,035	1
HS-40	HS-40-HD	1 1/4"	25	10	1	52	82	0,047	1
HS-50	HS-50-HD	1 1/2"	25	10	1	56	93	0,054	1
HS-60	HS-60-HD	2"	25	10	1	61	102	0,077	1
HS-75	HS-75-HD	2 1/2"	25	10	1,5	68	120	0,104	1
HS-90	HS-90-HD	3"	25	10	1,5	74	139	0,118	1
HS-100	HS-100-HD	3 1/2"	25	10	1,5	80	154	0,126	1
HS-110	HS-110-HD	4"	25	10	1,5	93	180	0,140	1
HS-125	HS-125-HD	4 1/2"	25	10	1,5	105	195	0,169	1
HS-135	HS-135-HD	5"	25	10	2	111	218	0,173	1
HS-165	HS-165-HD	6"	25	10	2	132	237	0,265	1
HS-265	HS-265-HD	8"	25	10	2,5	167	318	0,354	1
HS-280	HS-280-HD	10"	25	10	2,5	188	333	0,462	1
HS-325	HS-325-HD	12"	25	10	2,5	201	348	0,577	1

