

BZ-U Балочный зажим с уголком



ОПИСАНИЕ

Свойства и преимущества

- ◆ МОНТАЖ НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ СТАЛЬНУЮ БАЛКУ
- ◆ С РЕЗЬБОЙ, ДЛЯ МОНТАЖА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, И Т.Д.
- ◆ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОДИН РАЗ, НЕ СМЕЩАЕТСЯ
- ◆ МОНТАЖ БЕЗ СВАРКИ И СВЕРЛЕНИЯ
- ◆ ДЛЯ УСТАНОВКИ НЕОБХОДИМ ТОЛЬКО МОЛОТОК
- ◆ ВЫДЕРЖИВАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ

МАТЕРИАЛ

ПРУЖИННАЯ СТАЛЬ МАРКИ 65Г, ГОСТ 2283-79

Исполнение

ТЕРМОДИФУЗИОННОЕ ЦИНКОВАНИЕ
ПО 4-МУ КЛАССУ ГОСТ Р 9.316-2006,
НЕ МЕНЕЕ 192 ЧАСОВ В СОЛЯНОМ ТУМАНЕ
ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ

Артикул	В (мм)	b (мм)	С (мм)	Н (мм)	L (мм)	М (мм)	F max (N)	кг/шт	Уп. min
BZ-2-7-U6	23	16	20	36	32	6	250	0,016	20
BZ-8-14-U6	26	20	20	50	44	6	300	0,030	25
BZ-15-20-U6	26	20	20	50	44	6	300	0,035	20
BZ-2-7-U8	23	16	20	36	32	8	300	0,016	20
BZ-8-14-U8	26	20	20	50	44	8	350	0,030	25
BZ-15-20-U8	26	20	20	50	44	8	350	0,035	20

Для использования только при статических нагрузках. ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ (СМ. ТАБЛ. НА СТР. 164)

