

ТА-2 Трос 2мм с анкером 8x45



ОПИСАНИЕ

Свойства и преимущества

- Трос с установленным анкером
- Организация тросового подвеса к бетонному, каменному основанию
- Монтаж троса с быстрым зажимом ZT экономит до 90% времени
- Длина троса от 1м до 10м
- Удобство в использовании

МАТЕРИАЛ

Трос оцинкованный DIN 3055, алюминий

Исполнение

Гальваническое цинкование.
Климатическое исполнение УТ 2,5
соответствует ГОСТ 15150 - 69

КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ

ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

Артикул	L (м)	d (мм)	кг/шт	Уп. min
ТА-2-1	1	8	0,050	1
ТА-2-2	2	8	0,075	1
ТА-2-3	3	8	0,100	1
ТА-2-4	4	8	0,150	1
ТА-2-5	5	8	0,175	1
ТА-2-6	6	8	0,200	1
ТА-2-7	7	8	0,225	1
ТА-2-8	8	8	0,250	1
ТА-2-9	9	8	0,275	1
ТА-2-10	10	8	0,300	1

Допустимая нагрузка стальных тросов:

* 2мм-47 кг (коэффициент прочности 5:1)

* 3мм-106 кг (коэффициент прочности 5:1)

