


НК Хомут концевой, круглый



ОПИСАНИЕ

Свойства и преимущества

- Удобство в использовании
- Быстрый и простой монтаж

МАТЕРИАЛ

Сталь

Исполнение

1 ВАР. Цинкование по методу Сендимира. Климатическое исполнение УТ 2,5 соответствует ГОСТ 15150 - 69

2 ВАР. Термодиффузионное цинкование по 4-му классу ГОСТ Р 9.316-2006, не менее 192 часов в соляном тумане

КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ

1 ВАР. Внутри помещений

2 ВАР. Внутри и снаружи помещений

Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	D (мм)	b (мм)	H (мм)	S (мм)	d (мм)	кг/шт	Уп. min
НК-42	НК-42-HD	42	25	45	2	10	0,052	1
НК-48	НК-48-HD	48	25	51	2	10	0,080	1
НК-50	НК-50-HD	50	25	54	2	10	0,086	1
НК-54	НК-54-HD	54	25	58	2	10	0,093	1
НК-57	НК-57-HD	57	25	61	2	10	0,098	1
НК-60	НК-60-HD	60	25	64	2	10	0,101	1
НК-76	НК-76-HD	76	25	81	2	10	0,125	1

