


HV Хомут вентиляционный без уплотнителя



ОПИСАНИЕ

Свойства и преимущества

- Для крепления воздуховодов
- Быстро и эффективно крепится
- Легко регулируется
- Безопасный способ соединения

МАТЕРИАЛ

- Сталь

Исполнение

Цинкование по методу Сендзимира.
Климатическое исполнение УТ 2,5
соответствует ГОСТ 15150 - 69

КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ

Внутри помещений

Артикул	D (")	b (мм)	B (мм)Z	h (мм)	H (мм)	M (мм)	кг/шт	Уп. min
HV-100	100-104	20	156	79	148	8	0,095	1
HV-125	125-129	20	181	89	168	8	0,105	1
HV-140	140-143	20	206	98	186	8	0,121	1
HV-160	160-164	20	216	109	208	8	0,110	1
HV-180	180-183	20	236	117	224	8	0,146	1
HV-200	200-204	20	256	126	242	8	0,155	1
HV-225	224-227	25	280	140	270	8	0,165	1
HV-250	250-254	25	305	152	294	8	0,180	1
HV-280	280-283	25	337	167	324	8	0,195	1
HV-315	315-318	25	372	184	358	8	0,214	1
HV-355	355-358	25	412	199	388	8	0,390	1
HV-400	400-404	25	457	226	442	8	0,420	1
HV-450	448-452	25	521	250	490	10	0,420	1
HV-500	500-504	25	565	276	542	10	0,615	1
HV-560	560-564	25	625	299	588	10	0,650	1
HV-630	630-635	25	696	322	634	10	0,750	1
HV-710	710-715	25	731	345	680	10	0,900	1
HV-800	800-805	25	802	368	726	10	0,950	1
HV-900	900-906	25	873	380	750	10	0,960	1
HV-1000	1000-1006	25	944	392	774	10	1,050	1
HV-1250	1250-1257	25	1015	414	818	10	1,305	1
HV-1400	1400-1406	25	1086	436	862	10	1,600	1

