



# HP Хомут промежуточный



## ОПИСАНИЕ

### Свойства и преимущества

- Для монтажа труб, крепления дорожных знаков к опорам
- Надежная конструкция
- Удобство в использовании
- Быстрый и простой монтаж

### МАТЕРИАЛ

Сталь

### Исполнение

**1 ВАР.** Цинкование по методу Сендимира. Климатическое исполнение УТ 2,5 соответствует ГОСТ 15150 - 69

**2 ВАР.** Термодиффузионное цинкование по 4-му классу ГОСТ Р 9.316-2006, не менее 192 часов в соляном тумане

### КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ

**1 ВАР.** Внутри помещений

**2 ВАР.** Внутри и снаружи помещений

Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	D (мм)	b (мм)	B (мм)	H (мм)	кг/шт	Уп. min
HP-42	HP-42-HD	42	20	85	61	0,113	1
HP-48	HP-48-HD	48	20	94	63	0,114	1
HP-50	HP-50-HD	50	20	96	63	0,117	1
HP-54	HP-54-HD	54	20	99	67	0,119	1
HP-57	HP-57-HD	57	20	102	71	0,121	1
HP-76	HP-76-HD	76	20	114	94	0,140	1
HP-89	HP-89-HD	89	20	129	109	0,162	1
HP-108	HP-108-HD	108	20	149	129	0,173	1
HP-125	HP-125-HD	125	20	164	145	0,190	1
HP-133	HP-133-HD	133	20	184	160	0,213	1
HP-159	HP-159-HD	159	20	208	180	0,233	1
HP-222	HP-222-HD	222	20	284	220	0,258	1

